

SAMOVRTNÉ ŠROUBY DO PLECHU

1. NEJVYŠŠÍ KVALITA LAKOVANÉHO POVRCHU

Speciální proces nanášení a vytvrzování laku pomocí infračerveného záření zaručuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození nátěru během montáže. Tloušťka povlaku 60-80 µm a jeho odolnost vůči UV záření zaručují stálou barevnost, která odpovídá barvě střechy. Lak také poskytuje dodatečnou ochranu proti korozi.

2. ZINKOVÝ POVLAK min. 12µm

Galvanická vrstva zaručuje vysokou ochranu proti korozi a nepoškodí se při montáži (zašroubování).

3. PODLOŽKA EPDM

Dokonale vulkanizují, tvoří těsné spojení. Díky odolnosti vůči povětrnostním podmínkám jsou trvale flexibilní a eliminují účinky tepelných pohybů. Použitím podložek EPDM se zvyšuje odolnost spoje proti korozi.

4. KALENÍ

Šrouby naší výroby jsou vystaveny procesu tepelného zpracování, který jim poskytuje správnou tvrdost.

5. VRTÁČEK

Šroub je zakončen ostrým vrtáčkem redukujícím točivý moment šroubování. Umožňuje provrtání plechu ve velmi krátkém čase.

